Plug & View

iPhone

Android

Application Gratuite EdiView
pour iPhone & Android

IC-3115W

Caméra de Surveillance Wifi

L'IC-3115W d'Edimax est une caméra IP très rentable conçue pour la surveillance simple de votre domicile. De la taille d'un smartphone, l'IC-3115W d'Edimax peut être aisément placée sur une table ou au mur, de sorte que vous puissiez toujours garder un œil sur la sécurité de vos animaux domestiques, de votre propriété ou de ceux qui vous sont chers. L'IC-3115W d'Edimax possède une finition blanche brillante et un design simple qui lui permettent de s'intégrer parfaitement avec votre décoration. La caméra IP sans fil 1,3 Mpx IC-3115W d'Edimax est simplement le meilleur choix pour surveiller facilement votre domicile.

Edimax Plug&View

La technologie Edimax Plug-n-View vous permet de contrôler facilement la sécurité de votre domicile, de votre famille, de vos animaux et de vos biens, où que vous alliez. Avec la technologie Plug-n-View, vous pouvez configurer votre caméra IP Edimax en quelques étapes simples. De plus, la caméra se connecte automatiquement au nuage pour un accès à distance à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, où que vous soyez.

Grand angle, vidéo de qualité élevée

L'IC-3115W d'Edimax intègre un objectif de 1,7 mm (équiv. 28 mm) qui couvre un angle de vision de 74,8 degrés, idéal pour filmer une vaste surface avec une seule caméra IP. Grâce au capteur CMOS de 1,3 mégapixels, cette caméra IP peut réaliser des vidéos SXVGA (1280 x 960) de 30 images/seconde.

Instantanés et enregistrements déclenchés par mouvement

L'IC-3115W est dotée d'un puissant système de détection de mouvement multizone. Lorsqu'un mouvement est détecté dans les zones spécifiées, la caméra IP prend immédiatement un instantané du mouvement détecté et l'envoie à l'utilisateur par email ou FTP. La fonction de détection de mouvement multizone fonctionne également avec la fonction d'enregistrement de la caméra IP. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'IC-3115W peut produire un fichier vidéo de la zone surveillée durant jusqu'à 60 secondes.

Logiciel de gestion gratuit pour PC, Smartphone et Iphone

L'IC-3115W d'Edimax est fournie avec un logiciel de visionnage 16 canaux gratuit pour PC, permettant aux utilisateurs d'accéder et de gérer jusqu'à 16 caméras IP simultanément. Ce logiciel de visionnage est compatible avec l'enregistrement vidéo manuel, en cycle et planifié pour toutes les applications de surveillance. De plus, l'application gratuite de visionnage EdiView pour iPhone et téléphones Android fournie avec la caméra IP IC-3115W permet aux utilisateurs d'accéder à la caméra IP sans ordinateur

Copyright © 2012 Edimax Technology Co. Ltd. All rights reserved. Maximum performance, actual data rates, and coverage will vary depending on network conditions and environmental factors. Product specifications and design are subject to change without notice.

FEATURES & TECHNICAL SPECIFICATIONS

Camera	Normes	Interface
• Capteur CMOS 1,3 mégapixel • 1,7 mm, f/2.4 (équiv. 28 mm env.) • Angle de vision : 74,8°	• Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u • Sans fil IEEE 802.11b/g/n	• 1 port Ethernet (RJ-45) • 1 prise d'alimentation • 1 Bouton réinitialisation/WPS • 1 antenne fixe (2 dBi)
Image	**Puissance de sortie RF**	**Mémoire**
• Compression vidéo : M-JPEG • Format d'enregistrement : AVI • Format d'image : JPEG • SXVGA (1280 x 960) à 30 i/s • VGA (640 x 480) à 30 i/s • QVGA (320 x 240) à 30 i/s	• 11b: 16dBm - 18dBm • 11g: 14dBm - 16dBm • 11n: 11dBm - 13dBm	• 4MB flash • 32MB SDRAM
Gestion	**Bande de fréquences**	**Conditions d'utilisation**
• EdiView Finder (Windows/Mac) • Visionneuse 16 canaux • Interface de Gestion Internet • Possibilité de mettre à jour le micro-logiciel • Application de visionnage pour iPhone et iPad • Application de visionnage pour téléphone Android	• 2.4000-2.4835GHz	• 0-40° Celsius • 10-90% (sans condensation)
Alimentation	**Dimensions & Poids**	**Certifications**
• 5V DC	• 65mm x 80mm x 27mm • 86g	• FCC, CE

Caractéristiques Techniques

- 3 niveaux d'accès utilisateur (administrateur/utilisateur/invité)
- Détection de mouvement multizone
- Envoie les instantanés de détection de mouvement par email & FTP
- Enregistrement sur détection de mouvement
- Résolution SXVGA (1280 x 960) à 30 i/s
- Compatible WPS pour faciliter la connexion
- Logiciel de visionnage pour accéder simultanément à 16 caméras IP
- Enregistrement manuel et en cycle
- Jusqu'à 16 comptes de connexion
- Application gratuite EdiView pour iPhone et téléphones Android

RoHS FC CE
This equipment is intended to be used in all Europe and EFTA countries. Hereby Edimax Technology declares that this product is in conformity with the European R&TTE Directive (1999/5/EC). A declaration of conformity is available on www.edimax.com